





ドロップ把持具取付イメージ

構造諸元

本体色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	Ⓐに示す (推奨取付ネジサイズ:M6)
アンカー穴	
吊りボルト位置	
質量	約13kg
鍵ナンバー	No.0200

注) 本図はCF JB06B-UC<120><120><P3><P4,P5,P6><P7>を示す。  
\*P3=SC-SPC or SC-APCのみの適用となります。

- P2: コネクタ接続心数(2心単位)
- P3: アダプタ種別(SC-SPC or SC-APC)
- P4: コード把持金具の必要数(0~6)
- P5: ケーブル把持金具組の必要数(0~6)
- P6: ドロップ把持具の必要数(0~3) \*P4+P5+P6×2 ≤ 6
- P7: ケーブル把持具用締め付けバンドの有無(1 or 0)

添付品	工法書		数量
	品名	材質	
	心線保護チューブ	内径1.4mm,長さ2m,5色/組	P6
	心線保護チューブ	内径2.5mm,長さ2m,5色/組	P5
	締め付けバンド	長さ150mm(分岐部固定用)	30
	締め付けバンド	長さ150mm(ケーブル把持用)	P7
7	ドロップ把持具	金属他 GJ1745001-14	P6
6	ケーブル把持金具組	金属 GJ1745001-13	P5
5	コード把持金具	金属 GJ1745001-12	P4
4	余長収納トレイ	プラスチック FTBトレイ	30
3	アダプタパネル	プラスチック	30
2	SCアダプタ<P3>	- F型2連,青色または緑色(*P3による)	P2/2
1	本体	金属 -	1

品名	光接続箱
記号	CF JB06B-UC<120><P2><P3><P4,P5,P6><P7>
図番	GJ1745001-02F

第1版年月日	承認	検閲	設計	製図
17.07.06				