



※1: P1=4のとき「1」、P1=8のとき「0」
 ※2: P1=4のとき「0」、P1=8のとき「1」

S I

10	製造業者シール	-	製造業者名、品名型番を表示	1
9	品名シール	-	「光成端箱」を表示	1
8	モジュールNoシール	-	「上段:No.2 下段:No.1」を表示	※2
7	防塵スポンジ	-	-	※1
6	配線ガイド	金属他	-	1
5	ワイヤサドル	プラスチック	-	3
4	接続部ホルダ	プラスチック	-	1
3	テンションメンバホルダ	金属	-	1
2	Miniプレ配線モジュール(単心)×P2	プラスチック他	ファイバ種別はP2による。	P1/4
1	ケース	プラスチック	-	1

記号	品名	材質	記事	数量
尺度 撮影法	品名		光成端箱	
特記なき単位	品番		CF JB40-U1CM<P1><P2>	
			GJ1945202-01	

注1) 品名の<P1>,<P2>はパラメータです。
 P1: 4 or 8
 P2: SM or GI

注2) Miniプレ配線モジュールの線種識別は以下です。
 「SM」: 心線導出部チューブ色が 黄色
 「GI」: 心線導出部チューブ色が 青色

注3) 本品の推奨取付ネジサイズは以下です。
 ナベネジ: M4
 木ネジ: 呼び径4.1

特記事項

色彩	アイボリー
壁取付穴は ㉠ に示す。	60.5X127(φ4.5長穴)
アンカー穴は ㉡ に示す。	
吊りボルト位置は ㉢ に示す。	
質量	0.7kg以下
鍵ナンバー	
扉取り外し	

第1版年月日	承認	検図	設計	製図
'19.11.11				