



# デュアルヒータで超高速補強を実現！

通信トラフィックの増加に伴い、接続心線数も増加しています。  
補強時間の短縮がさらなる**作業時間の短縮**に貢献します。



多心用融着接続機  
TYPE-72M12

単心～12心テープ心線まで接続可能  
伝送路（幹線）接続に最適

➤ **最速補強時間は、14秒<sup>※1</sup>**  
従来機（40秒）の半分以下に大幅短縮

➤ **2つの独立した補強機を搭載**  
動作待ち時間が短縮され、効率的な作業が可能

**当社だけ<sup>※2</sup>**



※1 単心～8心テープ。AC電源を用いQuickモード設定。スリーブはFPS-5使用。  
※2 2023年4月現在



## 高速接続 約11秒

セットから接続完了まで

- ・単心 約9秒
- ・テープ心線 約11秒



## 耐衝撃性

耐衝撃クッションを装備  
76cm5面落下



## 自動軸ズレ低減機能 Active-ACAS搭載

- ・自動でクランプ圧を最適化
- ・自動で軸ズレ調整



## 耐防滴性・耐防塵性

IP52相当

- ・耐風 15m/秒
- ・防水 IPx2
- ・防塵 IP5x



## 高解像度 タッチパネルモニタ

- ・5インチ大型モニタ採用
- ・直感的な操作性を実現



## 長寿命バッテリー

約220回<sup>※3</sup>

※3 FPS-5使用