



特記事項

| | |
|-----------------|----------------|
| 色彩 | アイボリー |
| 壁取付穴は ① に示す。 | 60X127(φ4.5長穴) |
| アンカー穴は ② に示す。 | |
| 吊りボルト位置は ③ に示す。 | |
| 質量 | 0.5kg以下 |
| 鍵ナンバー | |
| 扉取り外し | |

注1) 品名末尾のP1はパラメータです。
 接続形態をご指定ください。(SPC or APC)

| 6 | コードガイドB | プラスチック他 | | 1 |
|----|-------------|---------|------|----|
| 5 | コードガイドA | プラスチック他 | | 4 |
| 4 | テンションメソバホルダ | 金属 | | 1 |
| 3 | アダプタパネル | 鉄鋼板 | | 1 |
| 2 | SCアダプタ<P1> | プラスチック他 | 縦型2連 | 4 |
| 1 | ケース | プラスチック | | 1 |
| 記号 | 品名 | 材質 | 記事 | 数量 |

| | | | | |
|---|------|-----|------|------|
| ・特記なき、角度、幾何公差については、図中公差が幾何学的に正しい形状姿勢、位置からの許容値とする。 | | | | |
| 仕上記号 | ▽ | W | WW | WWW |
| 表面粗さRmax | 100S | 25S | 6.3S | 0.8S |
| 第1版年月日 | 承認 | 検印 | 設計 | 製印 |
| 2009.04.30 | | | | |

| | |
|----|-----------------|
| 品名 | CFJB39-C<8><P1> |
| 図番 | GJ0945003C |