



P1=4の場合 P1=8の場合

*1: P1=4のとき「1」、P1=8のとき「0」
 *2: P1=4のとき「0」、P1=8のとき「1」

注1) 品名の<P1>,<P2>はパラメータです。
 P1: 4 or 8
 P2: SM or GI

注2) Miniプレ配線モジュールの線種識別は以下です。
 「SM」: 心線導出部チューブ色が 黄色
 「GI」: 心線導出部チューブ色が 青色

注3) 本品の推奨取付ネジサイズは以下です。
 ナベネジ: M4
 木ネジ: 呼び径4.1

特記事項

色彩	アイボリー
壁取付穴は (A) に示す。	60.5X127(φ4.5長穴)
アンカー穴は (B) に示す。	
吊りボルト位置は (C) に示す。	
質量	0.7kg以下
鍵ナンバー	
扉取り外し	

記号	品名	材質	記	事	数量
7	防塵スポンジ	-	-		*1
6	配線ガイド	金属他	-		1
5	ワイヤサドル	プラスチック	-		3
4	接続部ホルダ	プラスチック	-		1
3	テンションメンバホルダ	金属	-		1
2	Miniプレ配線モジュール(単心)×(P2)	プラスチック他	ファイバ種別はP2による。		P1/4
1	ケース	プラスチック	-		1

尺度	ノ	品名	光成端箱
撮影法	第三角法		
特記なき単位	mm		
設計	製造	図番	CF JB40-U1CM<P1><P2>
			GJ1945202-01C

第1版年月日	承認	検図
'19.11.11		