



特記事項

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴は (A) に示す。	480X230(4-φ10)
質量	5.0kg以下
鍵ナンバー	No.200
カバー取り外し	可

- ※1) 品名末尾のP2,P3,P4はパラメータです。
仕様書本文をご参照いただき、ご発注の際にご指示ください。
- ※2) Miniプレ配線モジュールは側面にモジュールNoを表示します。
(下からNo.1、No.2・・・)
- ※3) Miniプレ配線モジュールから出たテープ心線は、余長収納トレイ
(下側)の下段から5テープ/トレイにて収納しております。
- ※4) Miniプレ配線モジュールの線種識別は、
SM:チューブ色(黄色)、GI:チューブ色(緑色)です。

※本図はP2=12を示します。

記号	品名	材質	記	事	数量
18	面ファスナ	-	-		2
17	社名銘板	-	住友電気工業株式会社を表示		1
16	グロメット	ゴム	-		4
15	Rガイド	金属	-		4
14	配線ガイド<3010>	プラスチック	-		1
13	Fコードガイド<6020>	プラスチック	-		1
12	Fコードガイド<3015>	プラスチック	-		1
11	モジュール心線ガイド<WS>	プラスチック	-		3
10	モジュール心線ガイド<FC>	プラスチック	-		1
9	通過心線ガイド<WS>	プラスチック	-		2
8	通過心線ガイド<FC>	プラスチック	-		2
7	TM固定具	金属	3条用		1
6	モジュール固定金具	金属	12段用		1
5	Miniプレ配線モジュール<4T>×P3>×P4>(1000)	プラスチック他	GJ2045202-01	P2	
4	トレイ固定金具	金属	-		2
3	余長収納トレイ	プラスチック	-		6
2	カバー-A(L)	金属	-		1
1	本体A(L)	金属	-		1

品名	光ケーブル成端箱	
特記なき単位	mm	
撮影法	第三角法	
尺度	/	
記号	W-OP-U4CMB<P2>×<P3>×<P4>	
図番	GJ2045202A	

第1版年月日	承認	検	図
20.07.16			