



* 13~18は図示せず * : 必要数

18	閉塞栓	合成ゴム	添付品	*
17	ゴムグロメット	合成ゴム	添付品	*
16	浸水検知センサ	プラスチック他	P5=1の時添付	(1)
15	ケーブル振れ止め	プラスチック	添付品	*
14	心線保護チューブ	合成ゴム	φ2.5,L=700,5色 添付品	2
13	ガスケット	合成ゴム	2本/組 添付品	1
12	吊り金具	金属	FH2-A(架空用)のみ	(2)
11	挟み込み防止シート	プラスチック		1
10	内部アース線	PE電線		1
9	ガスバルブ	金属		1
8	ケーブル外被把持金具	金属		4
7	ケーブル把持金具	金属		2
6	トレイ保護カバー	プラスチック		5
5	トレイ蓋	プラスチック		1
4	トレイ	プラスチック		5
3	トレイ台	金属		1
2	スリーブ下	プラスチック		1
1	スリーブ上	プラスチック		1

特記なき角度、幾何公差については、図中公差が、幾何学的に正しい形状、姿勢、位置からの許容値とする。

仕上記号	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽
表面粗さ R _{max}	100S	25S	6.3S	0.8S
第1版年月日	承認	検図	設計	製図

記号	品名	材質	記事	数量
尺度	第三角法	品名	光ケーブル接続用クロージャ	
投影法	第三角法	品名	MJC-FH2-U/A	
特記なき単位	mm	図番	GJ0543053C	