



構造諸元	
塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ に示す
吊りボルト位置	Ⓒ に示す
質量	110kg以下
鍵ナンバー	No.200
扉取り外し	可

注1) 本図はSDDF-16<480><480><P2><U><P3>を示す。
 2) 24Cコネクタトレイ用ケースは24Cコネクタトレイの収納に必要な分のみ取り付けとなります。

S I				
記号	品名	材質	記	数量
	工法書	-	-	1
	スパイラル保護チューブ	-	内径3.5mm, 700mm, 青色	5
	ボルトキャップ	-	M12用	4
	締め付けバンド	-	長さ100mm	15
	締め付けバンド	-	長さ150mm	30
	スパイラルチューブ	-	内径8mm, 50m, 黄色	1
	識別面ファスナー	-	3色	1
	心線保護チューブ<2.5>	-	内径2.5mm, 長さ2m, 5色	3
6	背面板	金属	-	P3
5	コード固定金具	金属	-	3
4	ケーブルTM固定金具	金属	-	5
3	40接続融着トレイ	金属	GJ1645301-02	3
2	24Cコネクタトレイ<P2>	金属	GJ1645301-01	P1/24
1	本体	金属	-	1

品名	光成端架
記号	SDDF-16<480><P1><P2><U><P3>
図番	GJ1645302-02C

第1版年月日	承認	検図	設計	製図
17.04.07				