



構造諸元

塗装色	マンセル5 Y7 / 1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ に示す
吊りボルト位置	Ⓒ に示す
質量	230kg以下
鍵ナンバー	No.200
扉取り外し	可

注1) 本図はSODF-16<1200><1200><P2><U><P3>を示す。
 2) 24Cコネクタレイ用ケースは24Cコネクタレイの収納に必要な分のみ取り付けとなります。

S 1

添付品	工法書		数量
	スパイラル保護チューブ	-	11
	ボルトキャップ	-	4
	締め付けバンド	-	40
	締め付けバンド	-	60
	スパイラルチューブ	-	1
	識別面ファスナー	-	3
	心線保護チューブ<4.5>	-	3
	心線保護チューブ<2.5>	-	6
6	背面板	金属	P3
5	コード固定金具	金属	6
4	ケーブルTM固定金具	金属	5
3	40接続融着トレイ	金属	8
2	24Cコネクタレイ<P2>	金属	P1/24
1	本体	金属	1

記号	品名	材質	記事	数量
	光成端架			
	SODF-16<1200><P1><P2><U><P3>			
	GJ1645302-05C			

第1版年月日	承認	検閲	設計	製図
17.04.07				