



| 構造諸元 | |
|---------------|--------------|
| 塗装色 | マンセル5Y7/1半艶 |
| 壁取付穴 | |
| アンカー穴 | ⓑ |
| 吊りボルト位置 | ⓒ |
| 質量 (成端ユニット除く) | 100kg以下 |
| 鍵ナンバー | No. 200 施錠可能 |
| 扉取り外し | 可 |

表1.P1指定による部品数量

| P1 | 200心成端ユニット数量 | 固定ネジ数量 |
|---------|--------------|--------|
| 8~200 | 1 | 4 |
| 208~400 | 2 | 8 |
| 408~600 | 3 | 12 |
| 608~800 | 4 | 16 |

S I

| 添付品 | 品名 | 材質 | 数量 |
|------|--------------|---------|---------------------|
| - | 工法書 | - | 1 |
| - | ボルトキャップ | - | M12 4 |
| - | 結束バンド | - | 長さ150mm 16 |
| - | 面ファスナー | - | 3色/組 4 |
| - | 心線保護チューブ | - | 内径3.5mm,長さ2m,5色/組 4 |
| - | 心線保護チューブ | - | 内径2.5mm,長さ2m,5色/組 8 |
| - | 固定ネジ | - | M5×12 (W) 表1 |
| 14 | 社名銘板 | プラスチック | 「住友電気工業株式会社」を表示 1 |
| 13 | blankパネル | 金属 | 1 |
| 12 | 防塵カバー | ゴムポンジ | 1 |
| 11 | 心線クランプ | プラスチック他 | 8 |
| 10 | 配線ダクト | プラスチック | 切り込みあり 1 |
| 9 | TM固定ユニット | 金属他 | 把持金具8個付 1 |
| 8 | ケーブル把持金具 | 金属 | 1 |
| 7 | 背面側配線ガイドユニット | 金属他 | コードガイド5個付 4 |
| 6 | 前面側配線ガイドユニット | 金属他 | コードガイド2個付 4 |
| 5 | コード把持ユニット | 金属 | 把持金具合計10個付 1 |
| 添付 4 | 200心成端ユニット | 金属他 | GJ1645401-10 表1 |
| 3 | 平面ハンドル | - | 鍵付 4 |
| 2 | 観音扉 | 金属 | 塗装色:マンセル5Y7/1半艶 2組 |
| 1 | 本体 | 金属 | 塗装色:マンセル5Y7/1半艶 1 |

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

| | | | | | | | |
|----------|----|---|---|---|---|---|---|
| 第1版年月日 | 承認 | 検 | 図 | 設 | 計 | 製 | 図 |
| 17.04.12 | | | | | | | |

| 記号 | 品名 | 材質 | 数量 |
|----|-------------------------|----|----|
| | 光成端架 | | |
| | SODF-56<800><P1><P2><D> | | |
| | GJ1645401-02 | | |