



塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	Ⓑ
吊りボルト位置	Ⓒ
質量 (成端ユニット除く)	120kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

注1) P1およびP2はパラメータです。  
仕様書本文より数量をご指定下さい。  
2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

S I

添付品	品名	材質	数量
-	工法書	-	1
-	ボルトキャップ	- M12	4
-	結束バンド	- 長さ150mm	16
-	面ファスナー	- 3色/組	7
-	心線保護チューブ	- 内径3.5mm,長さ3m,8色/組	4
-	心線保護チューブ	- 内径2.5mm,長さ3m,8色/組	8
-	固定ネジ	- M5×12 (W)	表1
14	社名銘板	プラスチック 「住友電気工業株式会社」を表示	1
13	ブランクパネル	金属	1
12	防塵カバー	ゴムスポンジ	1
11	心線クランプ	プラスチック他	12
10	配線ダクト	プラスチック 切り込みあり	1
9	T M固定ユニット	金属他 把持金具8個付	1
8	ケーブル把持金具	金属	1
7	背面側配線ガイドユニット	金属他 コードガイド5個付	6
6	前面側配線ガイドユニット	金属他 コードガイド2個付	6
5	コード把持ユニット	金属 把持金具合計10個付	1
添付 4	200心成端ユニット	金属他 GJ1645401-10	表1
3	平面ハンドル	- 鍵付	4
2	観音扉	金属 塗装色:マンセル5Y7/1半艶	2組
1	本体	金属 塗装色:マンセル5Y7/1半艶	1

表1,P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16
808~1000	5	20
1008~1200	6	24

記号	品名	材質	数量
尺度	品名		
撮影法	第三角法		
特記なき単位	mm		
第1版年月日		承認	検図
17.04.13			
設計		製図	
図番		SODF-56<1200><P1><P2><D> GJ1645401-03	