



構造諸元

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴	
アンカー穴	ⓑ
吊りボルト位置	ⓒ
質量 (成端ユニット除く)	100kg以下
鍵ナンバー	No. 200 施錠可能
扉取り外し	可

表1.P1指定による部品数量

P1	200心成端ユニット数量	固定ネジ数量
8~200	1	4
208~400	2	8
408~600	3	12
608~800	4	16

添付品	品名	材質	数量
-	工法書	-	1
-	ボルトキャップ	-	M12 4
-	結束バンド	-	長さ150mm 16
-	面ファスナー	-	3色/組 4
-	心線保護チューブ	-	内径3.5mm,長さ2m,5色/組 4
-	心線保護チューブ	-	内径2.5mm,長さ2m,5色/組 8
-	固定ネジ	-	M5×12 (W) 表1
15	コードガイド	金属	1
14	社名銘板	プラスチック	「住友電気工業株式会社」を表示 1
13	ブランクパネル	金属	1
12	防塵カバー	ゴムスポンジ	1
11	心線クランプ	プラスチック他	8
10	配線ダクト	プラスチック	切り込みあり 1
9	TM固定ユニット	金属他	把持金具8個付 1
8	ケーブル把持金具	金属	1
7	背面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド5個付 4
6	前面側配線ガイドユニット	金属他	コードガイド2個付 4
5	コード把持ユニット	金属	把持金具合計10個付 1
添付 4	200心成端ユニット	金属他	GJ1645401-10 表1
3	平面ハンドル	-	鍵付 4
2	観音扉	金属	塗装色:マンセル5Y7/1半艶 2組
1	本体	金属	塗装色:マンセル5Y7/1半艶 1

注1) P1およびP2はパラメータです。
仕様書本文より数量をご指定下さい。
注2) 成端ユニットは別梱包での納入となります。

第1版年月日	承認	検	図	設計	製	図
17.04.12						

品名: 光成端架
SDDF-56<800><P1><P2><U>
図番: GJ1645402-02