



特記事項

色彩	アイボリー
壁取付穴は ① に示す。	60.5X127(φ4.5長穴)
アンカー穴は ② に示す。	
吊りボルト位置は ③ に示す。	
質量	0.7kg以下
鍵ナンバー	
扉取り外し	

注1) 品名の<P1>,<P2>はパラメータです。

P1: 4 or 8  
P2: SM or GI

注2) Miniプレ配線モジュールの線種識別は以下です。

「SM」: 心線導出部チューブ色が 黄色  
「GI」: 心線導出部チューブ色が 青色

注3) 本品の推奨取付ネジサイズは以下です。

ナベネジ: M4  
木ネジ: 呼び径4.1

記号	品名	材質	記	事	数量
7	防塵スポンジ	-	-		*3
6	配線ガイド	金属他	-		1
5	ワイヤサドル	プラスチック	-		3
4	接続部ホルダ	プラスチック	-		1
3	テンションメンバホルダ	金属	-		1
2	Miniプレ配線モジュール(4T)×(P2)	プラスチック他	ファイバ種別はP2による。		*2
	Miniプレ配線モジュール(単心)×(P2)	プラスチック他	ファイバ種別はP2による。		*1
1	ケース	プラスチック	-		1

尺 度	品 名	品 名 図 番
撮影法	CF JB40-U1CM<P1>×(P2)/CF JB40-U4CM<P1>×(P2)	
特記なき単位	GJ1945202-01D	
第 1 版年月日	承 認 検 図	設 計 製 図
'19.11.11		